

BALANZA CUENTA PIEZAS DE DOBLE CARGA SERIE BCSD

Balanza CUENTA PIEZAS, CONECTABLE A UNA SEGUNDA PLATAFORMA remota, apta para inventarios y cuenta minuterías. Funciones de verificación de peso o piezas, totalización peso y piezas, memoria 100 PLU.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 pantallas LCD retroiluminadas de 6 dígitos de 20mm para la indicación simultánea de peso, peso medio unitario y número de piezas.
- Teclado impermeable de membrana, alfanumérico y funcional, 20 teclas con aviso acústico.
- Plato de acero inoxidable, dimensiones 230x300mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Batería interna recargable (autonomía aprox 70 horas) y adaptador de alimentación 230Vac.
- Puerto RS232/C para la conexión del ordenador o de la impresora.
- Entrada para conectar una segunda plataforma de cuenta, con capacidad y división completamente programables.
- Embalaje: dimensiones 440x370x220mm - peso aprox. 5,5kg.
- Confección Master Pack: dimensiones 2 x (440x370x220)mm - peso aprox. 2 x (5,5kg).
- A pedido: calibración SIT con emisión del relativo certificado.

FUNCIONES

- cuenta piezas:
 - libre introducción de las piezas de muestras,
 - introducción peso medio unitario,
 - optimización automática del P.M.U.,
 - indicación de P.M.U./cantidad de referencia insuficiente,
 - memoria para 100 artículos (PLU) cada uno con: una descripción alfanumérica de 12 caracteres, Tara, Peso Medio Unitario;
- control peso o piezas con 2 umbrales y alarma acústica;
- totalización peso y piezas;
- conversión unidad de medida: kg, lb;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática o preestablecida;
- calibración digital;
- apagado automático;
- activación de la retroiluminación;
- aviso batería descarga.

CARACTERÍSTICAS DE CONTAJE

- Sensibilidad interna y P.M.U. mínimo recomendado:

Modelo	BCSD6	BCSD15	BCSD30
Sensibilidad interna g	0,02	0,05	0,1
P.M.U. mínimo recomendado g	0,1	0,2	0,5



Ejemplo de aplicación con dos plataformas

Versiónes disponibles

Código	Capacidad max Kg	Divisiones standard g	Masterpack 2 pcs
BCSD6	6	0,1	BCSD6C
BCSD15	15	0,2	BCSD15C
BCSD30	30	0,5	BCSD30C

NOTA: conectable a la segunda plataforma a distancia de la serie Scale House.

Opciones a pedido solamente en fase de orden de la balanza

Código	Descripciones
SHCAL1	Servicio de calibración de la plataforma de hasta 30 kg con visor de peso Scale House - PRECIO NETO.
SHCAL2	Servicio de calibración de la plataforma de 31 a 1500 kg con visor de peso Scale House - PRECIO NETO.
SHCAL3	Servicio de calibración de la plataforma de 1501 a 6000 kg con visor de peso Scale House - PRECIO NETO.
OBTPRSH	Impresora térmica de sobremesa en ABS, con velocidad >50mm/seg., resolución 203 dpi, 24/40 columnas, ancho papel 58 mm; diam. rollo 50 mm; Alimentación con alimentador interior 110-240 Vac. Para balanzas serie Scale House (de combinar a cable de conexión específico por cada balanza).
RSCBBC	Cable con longitud 1,5 m para la conexión de las balanzas serie AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD y HLD a la

impresora OBTPRSH.

RSCBPCBC Cable serial con longitud 1,5 m para la conexión de las balanzas AFW, ALGM, ASC, BCSD, HLD y KS al ordenador.