

BALANZA CUENTA PIEZAS COMPACTA SERIE NCL



Balanza cuenta piezas compacta portátil, con plato grande, apta para alquileres e inventarios. Memoria 8 P.M.U. rellamables. Disponible también homologada para uso legal en las transacciones comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **3 pantallas LCD retroiluminadas** para la visualización contemporánea de peso, peso medio unitario y número piezas.
- Teclado impermeable mecánico, numérico y funcional, 24 teclas con aviso acústico.
- Plato de acero inoxidable, dimensiones 235x335mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Batería interna recargable 4Vdc (autonomía aprox. 100 horas) y adaptador de alimentación 230Vac - 5Vdc.
- Embalaje: dimensiones 380x138x370mm - peso aprox. 4kg.
- Confección Master Pack: dimensiones 2 x (380x138x370)mm - peso aprox. 2 x (4kg).
- A pedido:
 - calibración SIT con emisión del relativo certificado;
 - homologación CE-M 3000e.

FUNCIONES

- cuenta piezas:
 - libre introducción de las piezas de muestras;
 - introducción del peso medio unitario;
 - indicación de P.M.U./cantidad de referencia insuficiente;
 - memoria para 8 P.M.U. rellamables;
- totalización piezas;
- selección del filtro de pesaje;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática;
- calibración digital;
- activación de la retroiluminación;
- aviso batería descarga.

CARACTERÍSTICAS DE CONTAJE

- Sensibilidad interna y P.M.U. mínimo admitido:

Modelo	NCL3K	NCL6K	NCL15K	NCL30K
Sensibilidad interna g	0,01	0,02	0,05	0,1
P.M.U. mínimo admitido g	0,05	0,1	0,25	0,5

Versiónes disponibles (la homologación CE-M es obligatoria por uso legal en las transacciones comerciales)

Código	Capacidad max Kg	Divisiones standard g	Divisiones CE-M g (*)	Masterpack 2 pcs
NCL3K	3	0,1	1	NCL3KC2
NCL6K	6	0,2	2	NCL6KC2
NCL15K	15	0,5	5	NCL15KC2
NCL30K	30	1	10	NCL30KC2

(*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.

Opciones a pedido solamente en fase de orden

Código Descripciones

ECEM1A Homologación CE-M 3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 1 hasta 30 kg.