

“TPRXT”: IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA A PROTECCIÓN IP65



TPRMXT

Impresora térmica con contenedor en acero inoxidable IP65 y abertura de protección contra polvo y proyección de agua. Especialmente indicada para la industria química y alimentaria, encuentra aplicación en ambientes pesados o a elevado grado de higiene. Montaje integrado a visores de peso serie "XT", con contenedor en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Térmica.
- RESOLUCIÓN: 203 dpi.
- COLUMNAS: 24/40.
- ANCHO PAPEL: 58 mm.
- DIMENSIONES ROLLO: Diámetro de 50 mm.
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 50 mm/seg.
- FORMATOS DE IMPRESIÓN: Normal, doble altura y ancho, negativo, subrayado, ampliado.
- DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN: seleccionable (derecho o invertido).
- PROGRAMABLES: Baud rate, data lenght, parity bit, handshaking, autofeed, número de columnas, magnitud carácter y densidad de impresión.

NOTA: ACCESORIOS ORDINABLE SÓLO EN COMBINACIÓN A VISOR ADECUADO

Versiones y rollos de papel disponibles	
Código	Descripciones
TPRXT	Impresora térmica para montaje integrado a visor de peso, con contenedor en acero inoxidable IP65 y apertura de protección contra polvo y proyección de agua, para ambientes pesados o a elevado grado de higiene. Cable de conexión y alimentación a través del visor. Jutable a visores inoxidable de la gama "XT".
MMCXT	Impresora virtual con tarjeta de memoria para montaje integrado a visor de peso. Contenedor en acero inoxidable IP65 con apertura de protección contra polvo y proyección de agua, para ambientes pesados o a elevado grado de higiene. Cable de conexión y alimentación a través del visor. Jutable a visores inoxidable de la gama "XT".
TPRMXT	Impresora térmica y virtual para montaje integrado a visor de peso, con contenedor en acero inoxidable IP65 y apertura de protección contra polvo y proyección de agua, para ambientes pesados o a elevado grado de higiene. Cable de conexión, tarjeta de memoria y alimentación a través del visor. Jutable a visores inoxidable de la gama "XT".
RPT57	Rollo de papel térmico longitud 30 m, anchura 57 mm, orificio 13 mm, diámetro externo 50 mm.
RPT57C	50 rollos de papel térmico longitud 30 m, anchura 57 mm, orificio 13 mm, diámetro externo 50 mm.
RPT57A	Rollo de papel térmico adhesivo longitud 15 m, anchura 57 mm, orificio 18 mm, diámetro externo 50 mm.
RPT57AC	50 rollos de papel térmico adhesivo longitud 15 m, anchura 57 mm, orificio 18 mm, diámetro externo 50 mm.