

GANCHOS PESADORES SERIE MCWX2GD



MCWX2GD con eslabón de unión y gancho giratorio opcional

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Paquete batería recargable adicional, para utilización del gancho pesador 24/24h.
- Gancho inferior giratorio.
- Eslabón.
- Certificado de calibración SIT según las normas OIML/ASTM.

Ganchos pesadores para aplicaciones de pesaje en zonas clasificadas con riesgo de explosión (Zonas 1 y 21, 2 y 22) con modo de protección según Ex II 2G IIC T4 T197°C X. Estructura totalmente en acero inoxidable, con grado de protección IP68.

TAMAÑO VERTICAL REDUCIDO para un uso óptimo de los equipos de elevación.

Predispuesto para montaje de eslabón de unión superior y gancho inferior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Visor con teclado impermeable numérico y funcional, 17 teclas.
- Pantalla LCD a 6 cifras de 25 mm de alto contraste e iconos para señalización funciones activas.
- Precisión: +/- 0.03% sobre la capacidad máxima.
- Construcción muy robusta, en acero inoxidable IP68.
- Equipado de serie de grillete inferior y grillete superior.
- Set-Up y calibración digital programable directamente por teclado con peso muestra.
- Temperatura de funcionamiento: -10 / +40 °C.
- Filtro digital anti vibración y oscilación, regulable.
- Apagado automático para ahorro energético, programable.
- Batería hermética extraíble con autonomía 160 horas aprox.; recargable en zona segura.
- Cargador de batería 230 Vac 50 Hz en dotación usable en zona segura.

FUNCIONES DE TECLADO

- Puesta a cero.
- Tara semi-automática.
- Tara preestablecida.
- Selección tara desde el archivo, con 10 memorias.
- Código Identificación 1, código Identificación 2 de 10 cifras
- Mando función seleccionable.
- Apagado/encendido.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Visualización simple y/o con sensibilidad HR x 10.
- Neto/bruto.
- Conversión lb/kg.
- Totalización pesos, con máximo 10 registros de memoria.
- Formulación.
- Cuenta piezas, con función de introducción P.M.U. conocido.
- Mantiene.

Versiones disponibles

Código	Capacidad max Kg	Divisiones Kg	Divisiones HR Kg	Divisiones CE-M Kg
MCWX2GD600	600	0,2	0,1	
MCWX2GD1T5	1500	0,5	0,2	
MCWX2GD3T	3000	1	0,5	
MCWX2GD6T	6000	2	1	
MCWX2GD600M	600			0,2
MCWX2GD1T5M	1500			0,5
MCWX2GD3TM	3000			1
MCWX2GD6TM	6000			2

Opciones a pedido solamente en fase de orden


Código	Descripciones
DFWBP76ATEXB	Confección batería ATEX recargable de 9,6 Vdc nominales y 7600 mAh para visor de peso, transpaletas pesadoras y ganchos pesadores. NOTA: en las aplicaciones de pesaje con visor de peso instalado sobre columna o carretilla, la instalación necesita la placa STFA.
EEAC	Certificado de calibración SIT/ASTM para los ganchos pesadores con capacidad a partir de 1500 kg. PRECIO NETO

Accesorios


Código Descripciones

GG1T5	Gancho inferior giratorio con cierre de seguridad 1,5 t.
GG7	Gancho inferior giratorio con cierre de seguridad 7 t.
CA2	Eslabón de unión de 2,5 t.
CA4	Eslabón de unión de 4 t.
CA8	Eslabón de unión de 8 t.

MEDIDAS DE LOS GANCHOS EN mm

	Código	A	B	C	D	H
GG1T5	53	164	47	207	30	
GG7	84	315	90	410	48	

MEDIDAS DE LOS ESLABÓNES EN mm

	Código	A	B	C
CA2	86	60	110	
CA4	111	75	135	
CA8	152	100	180	