

"OBCLT": SEMÁFORO PARA CONTROL TOLERANCIA CON ALARMA ACÚSTICA



Option Box con semáforo de 3 vías con señal acústico programable, bar graph controller, junto con los visores de serie DFW y 3590. El box semáforo permite la gestión de 3 ZONAS LUMINOSAS y del BUZZER, de forma independiente, aprovechando la lógica TTL.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Señalización luminosa con 3 grupos de 15 LED cada uno
- Señalización acústica mediante buzzer
- Alimentación: de 5,5 a 7,5 Vdc
- Corriente absorbida:
Máxima: 320 mA (todas las zonas encendidas + buzzer)
Típica: 140 mA (una sola zona encendida)

N.B. OPCIÓN PEDIBLE SOLO CON EL VISOR ADECUADO

Versiones disponibles

Código	Descripciones
OBCLTI	Semáforo con 3 salidas para montaje conjunto al visor de peso, con contenedor en acero INOXIDABLE, cable de conexión, alimentación a través del visor. Juntable a visores inoxidable de la gama "XT".
OBCLTP	Semáforo con 3 salidas para montaje conjunto al visor de peso, con contenedor en ABS, cable de conexión, alimentación a través del visor.